



FICHE DE DEFINITION EVC11

Avec cette fiche correctement renseignée, nous serons en mesure de chiffrer votre appareil

Destination de l'appareil : PARKING AUTRE

Mode de comptage : Toutes les possibilités de l'EVC11 sont inscrites ci-après. Si votre cas n'y figure pas, consultez-nous.

- 1 VOIE A DOUBLE SENS 2 VOIES A DOUBLE SENS 1 VOIE ENTREE / 1 VOIE SORTIE
- 2 VOIES ENTREE / 2 VOIES SORTIE 1 VOIE A DOUBLE SENS / 1 VOIES ENTREE / 1 VOIE SORTIE

Capteurs :

- BOUCLES INDUCTIVES BARRAGES INFRAROUGES AUTRES
- DP DANS EVC11 (1)
- CONTACTS SECS NO CONTACTS SECS NO CONTACTS SECS NO
- CONTACTS SECS NF CONTACTS SECS NF CONTACTS SECS NF

Afficheur EVC11 :

- LED 7S ROUGE 10MM LCD SANS RETRO-ECL. LCD RETRO-ECL.

Information « Comptage à zéro » :

- SANS CONTACT SEC NO CONTACT SEC NO/NF

Information « Comptage en butée haute » :

- SANS CONTACT SEC NO CONTACT SEC NO/NF

Alimentation pour appareillage externe :

- SANS 12 VCC 2A 24 VCC 2A
- SECOURRUE 2 AH SECOURRUE 2 AH
- SECOURRUE 6 AH SECOURRUE 6 AH

Télécommande :

- SANS Filaire « +1 / -1 / RST » HF « +1 / -1 / RST »

(1) Si vous optez pour une solution avec DP dans l'EVC11, attention à la longueur des feeders de boucles 20m

Précisions éventuelles :

Date :

Par :

Société :

Référence :

Tél. / Email :