

Compteur décompteur universel TLC03



Particulièrement indiqué pour réaliser l'affichage d'un nombre de places restantes (parkings), le compteur TLC03 est également utilisable dans tous les cas où un nombre (0 à 999) doit être affiché de façon très lisible en extérieurs ou en intérieurs (Salles d'attente, guidages à la place, ...). L'instruction de la butée haute (Ex: Nb total de places disponibles) est très facilement réalisable (Bouton poussoir intérieur). En cas de coupure d'alimentation, preset et position sont mémorisés et une information est disponible pour inciter à la vérification de justesse (cas d'informations arrivées pendant la coupure). Le TLC03 est un appareil modulaire (Toutes les pièces sont remplaçables très facilement).

- Utilisation intérieur / extérieur (IP 65)
- Boîtier Inox 304L et tôle traitée laquée
- Facade verre acrylique teinté interchangeable
- Caractères de 127 mm. Visibilité 30 m / Angle de vision 30°
- Alimentation 220VAC +/-20% ou 12~24 AC/DC
- Puissance maximale absorbée 117 W
- Durée de vie afficheur > 100 000 h
- Commandes "+1", "-1", "Preset" par contacts secs *
- Contacts inverseurs "Zéro" et "Coupure" disponibles
- Tous types de fixations possibles (Murs, potelets)
- Dimensions 405 x 203 x 110 / Poids 3,85 kg

(*) RS232/485 en option

