

TOURNIQUET DE CONTRÔLE D'ACCES TTE01



Le tourniquet tripode TTE01 est particulièrement indiqué pour le contrôle d'accès à des lieux dont les points de trafic nécessitent d'aligner plusieurs obstacles pour évacuer rapidement les flux de personnes (entrées/sorties de salles de spectacles, centres sportifs, bureaux ...). L'appareil peut être paramétré pour toutes les combinaisons de fonctionnement de ce type de produits et être libéré en cas d'urgence ou de coupure d'alimentation. Il accepte tout les types de commandes locales ou distantes et peut mémoriser les nombres d'entrées/sorties.

Son capot supérieur verrouillé par une serrure procure un accès aisé à l'ensemble mécanique et à l'électronique facilitant ainsi les opérations de maintenance. Le TTE01 est conçu pour générer le moins de nuisances sonores possibles, toute sa mécanique est traitée anti-rouille.

- Utilisation intérieur / extérieur avec réserves
- Dimensions 420 x 330 x 1000, Poids 45 Kg
- Température de fonctionnement -5°C à +55°C
- Coffre en tôles d'acier traité anti-rouille ou inox 304L (TTE02)
- Finition standard capot inox 304L - Coffre RAL 7001
- Logique à microprocesseur tropicalisée
- Possibilité de pictogrammes
- Possibilité de pile de commandes (16)
- Indicateur de problème de logique
- Roulements sans entretien
- Possibilité de bras tombant (ouverture d'urgence)
- Alimentation 220 VAC (10%) / 55 W